



# Pulegge OAD™ di alta qualità



**OAD**  
DECOUPLER™ pulleys



*Your Expert in Parts*

## OAD (Overrunning Alternator Decoupler, alternatore con disaccoppiatore)

Nel settore automotive si sta osservando un'evidente tendenza verso alternatori sempre più grandi e motori sempre più piccoli. Per evitare rumori, slittamento e usura delle cinghie e problemi di durata dei cuscinetti, l'OAD™ è la risposta ideale a queste nuove problematiche.



Litens® OAD™ è un esclusivo dispositivo per la messa a punto della trasmissione della cinghia motore che permette di ottenere una molteplicità di vantaggi e miglioramenti significativi in numerose applicazioni per motori e veicoli.


Perché usare le pulegge OAD™? Perché....

- Allungano (fino a raddoppiarla) la vita utile delle cinghie e la durabilità dei componenti del sistema di trasmissione
- Allungano la vita utile del tensionatore Allungano la durata media di alternatore, pompa dell'acqua e altri cuscinetti
- Assicurano un funzionamento più efficiente e silenzioso del sistema di trasmissione accessorio
- Riducono le vibrazioni nel vano passeggeri
- Migliorano il risparmio di combustibile (1-2%, in funzione dell'applicazione) grazie al minore attrito nel sistema di trasmissione della cinghia

Le pulegge con tecnologia OE vanno sempre sostituite con componenti e ricambi del medesimo tipo. L'acquisto di pulegge OAD™ di HC-CARGO è, pertanto, garanzia di sicurezza.



HC-CARGO	Numero Litens	Diametro esterno	Larghezza	Gole
235794	920720	57.5	45.0	6
235800	920796	57.0	42.8	5
235865	920801	56.9	44.8	6
237280	920629	56.8	42.8	5
239914	920731	57.4	49.5	6
331792	920599	58.0	51.0	6
332486	920834	55.0	43.0	6
333062	920954	52.5	41.1	7
333074	920851	56.0	41.6	6
333078	920803	62.0	51.1	18
333083	920693	54.0	50.3	6
333426	920006	53.5	40.1	6
333427	920007	54.0	44.4	6
333428	920476	58.0	152.0	6
333429	920484	52.0	40.0	5
333430	920717	52.2	41.1	6
333432	920835	55.0	44.3	6
333433	920916	60.3	41.0	6
333435	920979	54.0	40.6	6
333436	920999	51.2	40.0	6
333451	920606	82.0	157.0	N/A
333454	920802	55.0	50.0	7
333463	920810	53.0	49.0	6
333686	920016	57.0	41.2	5
333687	920019	58.0	44.8	6
333689	920040	57.5	51.7	6
335253	920039	58.0	40.4	5
335566	920444	49.2	64.8	6
335567	920725	54.0	46.0	6
335568	920814	67.5	64.6	6
335569	920046	52.2	54.3	6
335799	920620	54.0	47.3	6





Vedi test comparativo tra OAD™  
puleggia e puleggia OAP:



Visita:  
[www.hc-cargo.it](http://www.hc-cargo.it)



Il logo Litens®, Logo e marchio OAD™ e Decoupler  
OAD™ sono utilizzati con il permesso della Litens  
Automotive Group®



[www.hc-cargo.it](http://www.hc-cargo.it)